

Congratulazioni per aver acquistato il laminato HPL di Abet Laminati, un prodotto studiato per applicazioni decorative nelle sue diverse finiture, collezioni e superfici che presentano un'alta durabilità, facilità di pulizia e resistenza agli innumerevoli utilizzi a cui viene sottoposto. Sebbene l'HPL sia altamente resistente e non necessiti di particolari cure, Abet Laminati vuole comunque dare una linea guida da seguire per la manutenzione ordinaria da parte dell'utilizzatore finale

Le indicazioni riportate in questo documento sono rappresentative di superfici lisce, per superfici con strutture elaborate si consiglia di far riferimento al supporto tecnico di Abet Laminati S.p.A.

- Strofinacci, spugne, carta assorbente e tutti i prodotti e attrezzi di pulizia, devono sempre essere puliti e non abrasivi.
- Evitare, per quanto possibile, di lasciare invecchiare le macchie di sporco sulla superficie del laminato: pulire prontamente significa ottenere migliori risultati con minor fatica!
- Per evitare le alonature, rimuovere sempre il detergente, sciacquare e asciugare bene. Se si utilizzano detersivi o solventi di cui non si è sicuri, è conveniente fare una prova preliminare in un angolo poco visibile della superficie.
- Non usare detersivi contenenti basi o acidi forti, come decalcificanti a base di acido formico e acido ammidosolfonico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, prodotti per la pulizia dell'argento, detersivi per forno, prodotti candeggianti
- Utilizzando solventi organici, indossare guanti protettivi, areare l'ambiente e osservare le comuni norme di igiene e sicurezza (richiedere al fornitore del solvente la scheda di sicurezza).
- La superficie del Laminato Print HPL è particolarmente adatta al contatto con gli alimenti e non permette la crescita di spore e batteri. Per questo motivo è importante, specie nelle applicazioni in cui questa caratteristica è di primaria importanza, mantenere sempre la superficie del laminato in perfette condizioni di pulizia.
- Per i prodotti con superfici metalliche, evitare il contatto prolungato con solventi organici, acidi e basi. Non applicare nastri adesivi per lunghi periodi.

**Le collezioni che non sono state inserite nel documento e/o le casistiche di sporco che non sono state trattate nel presente documento sono da richiedere direttamente al Servizio Tecnico di Abet Laminati S.p.A., il quale si rende anche disponibile a far eseguire nel laboratorio interno, prove di approfondimento ove praticabile.**

**Collezioni:** Abet Wood, Colours, Colours and Textures, Decori Minimi, Fabriek, Foldline, Foldlight, Full-colour, Hr-Laq, Interni, Labgrade, Legni, Magnetico, Metal Effect, Metalli\*\*, Parade, Digital, Febo, Patagonia, Polaris\*, Rocks e Walkprint

Tipologia di sporco	Macchia recente		Macchia vecchia o di difficile rimozione	
	Occorrente	Modalità di pulizia	Occorrente	Modalità di pulizia
<b>Polvere, matita, caffè, thè, succhi di frutta, sciroppi, marmellate, latte</b>	Carta assorbente	Rimuovere la macchia strofinando l'area della superficie sporca con un panno morbido imbevuto con acqua a temperatura ambiente o meglio tiepida, e risciacquare, asciugando con carta assorbente o panno morbido. Nel caso la macchia lasci leggeri aloni ripetere la pulizia utilizzando detergenti delicati.	Carta assorbente	Trattare con soluzione detergente. Lasciare agire per il tempo necessario a disciogliere la macchia, a seconda del grado di sporco. Rimuovere il detergente con una spugna imbevuta d'acqua e sciacquare. Asciugare con carta assorbente o panno morbido.
	Panni morbidi		Panni morbidi	
	Spugne		Spugne	
	Detergenti non abrasivi		Detergenti non abrasivi	
	Acqua		Acqua	
<b>Residui e/o aloni di calcare</b>	Carta assorbente	Rimuovere la macchia strofinando l'area della superficie sporca con un panno morbido imbevuto con acqua a temperatura ambiente o meglio tiepida, e risciacquare, asciugando con carta assorbente o panno morbido. Nel caso la macchia lasci leggeri aloni ripetere la pulizia utilizzando detergenti delicati.	Carta assorbente	Trattare con soluzione detergente anche acida (es. contenente acido acetico o acido citrico al 10% max). Lasciare agire per il tempo necessario a disciogliere la macchia, in base al grado di sporco. Rimuovere il detergente con una spugna, sciacquare, asciugare con carta assorbente o panno.
	Panni morbidi		Panni morbidi	
	Spugne		Spugne	
	Detergenti non abrasivi		Detergenti non abrasivi	
	Acqua		Acqua	
<b>Grasso, olio, impronte digitali, pennarello, inchiostro da biro, segni di gomma, residui di catrame, vino, liquori, rossetto, cipria, smalto per unghie, lucido scarpe, cera pavimenti</b>	Carta assorbente	Rimuovere lo sporco con una spugna e soluzione detergente oppure usando solventi organici appropriati (Es. acetone, alcool etilico, benzina, percloroetilene, MEK metiletilchetone, etc.). Sciacquare abbondantemente e asciugare con carta assorbente o panno morbido.	Carta assorbente	Trattare lo sporco con i solventi organici appropriati (Es. acetone, alcool etilico, benzina, percloroetilene, MEK metiletilchetone, etc.). Lasciar agire il solvente per un tempo non superiore al necessario. Sciacquare abbondantemente e asciugare con carta assorbente o panno morbido.
	Panni morbidi		Panni morbidi	
	Spugne		Spugne	
	Acqua		Acqua	
	Detergenti non abrasivi		Detergenti non abrasivi	
	Solventi organici		Solventi organici	
<b>Residui cera di candele</b>	Acqua	Sulla cera non ancora indurita tamponare con carta assorbente o panno inumidito e rimuovere il più possibile i residui	Spatola di legno o materiale sintetico non troppo duro	Asportare (facendo attenzione a non incidere la superficie) con la spatola la cera indurita. Eliminare le tracce residue con un detergente a base alcolica e asciugare con carta assorbente. Nel caso siano presenti aloni persistenti, scaldare la zona con fon per capelli e tamponare con carta assorbente.
	Carta assorbente		Acqua	
			Carta assorbente	
			Fon per capelli	

Residui di materiale biologico (es. sangue, urina, feci, germi patogeni, etc.)	Carta assorbente	Pulire con acqua e sapone e/o acqua e soluzione detergente. Rimuovere il sapone/detergente, sciacquare e asciugare con carta assorbente. Disinfettare, se necessario.	Carta assorbente	Trattare con acqua e sapone e/o acqua e soluzione detergente. Lasciare agire per il tempo necessario, in base al grado di sporco. Rimuovere il sapone/detergente con una spugna, sciacquare e asciugare con carta assorbente o panno morbido. Disinfettare con prodotti disinfettanti non aggressivi e/o vapore. Asciugare.
	Panni morbidi		Panni morbidi	
	Spugne		Spugne	
	Detergenti non abrasivi		Detergenti non abrasivi	
	Sapone liquido o solido		Sapone liquido o solido	
	Acqua		Sostanze disinfettanti	
			Acqua	
Residui e spruzzi di vernici contenenti solventi, colori, collanti, residui di colle	Panni morbidi	Rimuovere il prima possibile la macchia attenzione a non abradere la superficie	Panni morbidi	Evitare di lasciare il pannello sotto il sole, in ambienti con temperature alte
	Solventi organici		Solventi organici	
	Sapone liquido o solido		Sapone liquido o solido	
	Carta assorbente		Carta assorbente	
	Acqua		Acqua	
Tracce di mastice al silicone e/o prodotti siliconici	Spatola legno o materiale sintetico	Asportare con la spatola il mastice o il silicone, strofinare l'eventuale alone con solvente diluito e risciacquare abbondantemente. Pulire con panno morbido	Evitare di lasciare per lungo tempo queste sostanze a contatto con la superficie del laminato	
	Solventi adeguati non aggressivi per laminato			

**\*Nello specifico per la collezione Polaris**

<b>Macchie dovute a residui, pennarello, colori.</b>	Panni morbidi	Rimuovere la macchia con acqua a temperatura ambiente o meglio tiepida, e risciacquare, asciugando con carta assorbente o panno morbido. Nel caso la macchia lasci leggeri aloni ripetere la pulizia utilizzando detergenti delicati lasciandoli agire per qualche minuto, poi risciacquare con acqua e asciugare con panno morbido  Si consiglia sempre di rimuovere subito una macchia se possibile	Panni morbidi o carta assorbente	Si consiglia sempre di fare una prova in una zona nascosta per verificare l'aggressività del prodotto. Per macchie persistenti si consiglia di utilizzare detergenti per la casa anche concentrati o diluiti al 50% in acqua, lasciar agire qualche minuto e poi rimuovere con abbondante acqua tiepida e panno morbido, infine asciugare. Ripetendo l'operazione più volte. Se persistono alonature utilizzare la spugna magica abrasiva
	Carta assorbente		Acqua tiepida	
	Acqua		Spugna magica	
	Prodotti detergenti delicati (es candeggina delicata, prodotti per vetri, alcool isopropilico)		Prodotti detergenti per la cura delle superfici e della casa (es. detersivo piatti o candeggina)	

**\*\*Per la collezione Metalli**

<b>Macchie dovute a residui, polvere, agenti macchianti.</b>	Panni morbidi	Si consiglia di non utilizzare prodotti aggressivi, ma tipici per la pulizia dell'alluminio (fare una prova preliminare su una porzione del pannello nascosta per verificare eventuali aggressioni chimiche); inoltre, per una pulizia più semplice, usare acqua con saponi neutri, risciacquare con acqua pulita e asciugare con panno morbido	Panni morbidi	Si consiglia di non utilizzare prodotti aggressivi, ma tipici per la pulizia dell'alluminio (fare una prova preliminare su una porzione del pannello nascosta per verificare eventuali aggressioni chimiche); inoltre, per una pulizia più efficace, provare su una porzione del pannello a sfregare con una spugna morbida e verificare che non si presentino abrasioni superficiali, utilizzare detersivo per piatti diluito in acqua, detergente per vetro a base alcool.
	Carta assorbente		Carta assorbente	
	Acqua		Acqua	
	Prodotti tipici per allumini		Prodotti tipici per allumini	

**Igienizzazione superficie:** fare attenzione che non rimangano residui del disinfettante utilizzato sulla superficie dell'alluminio