

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MEG F1 mit einer Dicke $\geq 2,0$ mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Außenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

Notwendigen Charakteristika	Eigenschaften		
Brandverhalten	B-s1,d0 Dicke ≥ 6 mm befestigt auf beliebiger Unterkonstruktion C-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{Dicke} < 6 \text{ mm}$ befestigt auf einer Aluminiumunterkonstruktion		
Feuerfestigkeit	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Auszugswiderstand von Befestigungen	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm)	2000 N (6 m) 3000 N (8 mm)	4000 N (≥ 10 mm)
Direkte Schallisolierung	NPD		
Biegefestigkeit	BESTANDEN		
Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit	NPD		
Widerstand gegen thermischen Schock	BESTANDEN		
Formaldehyd Emission	Class E1		
Haltbarkeit Widerstand gegen Feuchtigkeit Dichte	BESTANDEN $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Bra, 09/09/19



Luciano Menegaldo
Technischer Service