

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MEG spessore a partire da 6,0 mm**
- 2 Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti**
- 3 Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
- 4 Sistemi di VVCP: **sistema 3**
- 5 Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
- 6 Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
- 7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
<b>Reazione al fuoco</b>	C-s2,d0 spessore $\geq$ 6 mm montato su tubolari in alluminio  B-s1,d0 spessore $\geq$ 12 mm posto in opera con qualsiasi sistema di montaggio
<b>Resistenza al fuoco</b>	NPD
<b>Permeabilità al vapore d'acqua</b>	NPD
<b>Resistenza al fissaggio</b>	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N ( $\geq$ 10 mm)
<b>Isolamento acustico diretto</b>	NPD
<b>Resistenza alla flessione</b>	PASSA
<b>Resistenza termica</b>	NPD
<b>Resistenza allo shock termico</b>	PASSA
<b>Rilascio di formaldeide</b>	Classe E1
<b>Durabilità</b> Resistenza al bagnato Densità	PASSA $\geq$ 1350 kg/m <sup>3</sup>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da  
Bra, 09/09/2019

  
 Luciano Menegaldo  
 Servizio Tecnologia