

1. Código de identificación única del producto tipo: **PRINT HPL STRATIFICATO con espesores \geq a 4,0 mm**
2. Usos previstos: **Laminados HPL para acabados de paredes y techos internos**
3. Fabricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **sistema 3**
5. Norma armonizada: **EN 438-7: 2005**
6. Organismos notificados: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	D-s2,d0 espesor \geq 4 mm montado sobre tubos de aluminio sin interposición de material aislante C-s2,d0 espesor \geq 6 mm montado sobre tubos de aluminio D-s2,d0 espesor \geq 6 mm montado sobre cualquier tipo de soporte B-s1,d0 espesor \geq 12 mm montado sobre cualquier tipo de soporte
Resistencia al fuego	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Resistencia a la fijación	1000 N (4 mm) 3000 N (8 mm) 2000 N (6 mm) 4000 N (\geq 10 mm)
Aislamiento acústico directo	NPD
Resistencia a la flexión	PASA
Resistencia/conductividad térmica	NPD
Emisión de formaldehído	Clase E1
Absorción acústica	NPD
Durabilidad Resistencia a la inmersión en agua hirviendo Densidad	PASA \geq 1350 kg/m ³

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por
Bra, 09/09/19



Luciano Meñegaldo
Servicio Tecnológico