

- Code d'identification unique du produit type: **PRINT HPL STRATIFICATO épaisseur à partir de 4,0 mm**
- Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond**
- Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 3**
- Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
- Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	
<b>Réaction au feu</b>	D-s2,d0 épaisseur $\geq$ 4 mm monté sur des tubes en aluminium sans interposition d'une couche d'isolant  C-s2,d0 épaisseur $\geq$ 6 mm monté sur des tubes en aluminium  D-s2,d0 épaisseur $\geq$ 6 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage  B-s1,d0 épaisseur $\geq$ 12 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage	
<b>Résistance au feu</b>	NPD	
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	NPD	
<b>Résistance des fixations</b>	1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm)	3000 N (8 mm) 4000 N ( $\geq$ 10 mm)
<b>Isolation acoustique directe</b>	NPD	
<b>Résistance à la flexion</b>	PASSE	
<b>Résistance thermique</b>	NPD	
<b>Dégagement de formaldéhyde</b>	Classe E1	
<b>Absorption acoustique</b>	NPD	
<b>Durabilité:</b> Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante Densité	PASSE $\geq$ 1350 kg/m <sup>3</sup>	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par  
Bra, 09/09/19

  
Luciano Menegaldo  
Service Technologie