


- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PRINT HPL STRATIFICATO spessore a partire da 4,0 mm**
- 2 Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**
- 3 Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it
- 4 Sistemi di VVCP: **sistema 3**
- 5 Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
- 6 Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
- 7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	D-s2,d0 spessore ≥ 4 mm montato su tubolari in alluminio, senza interposizione di strato isolante C-s2,d0 spessore ≥ 6 mm montato su tubolari in alluminio D-s2,d0 spessore ≥ 6 mm posto in opera con qualsiasi sistema di montaggio B-s1,d0 spessore ≥ 12 mm posto in opera con qualsiasi sistema di montaggio
Resistenza al fuoco	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza al fissaggio	1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Isolamento acustico diretto	NPD
Resistenza alla flessione	PASSA
Resistenza termica	NPD
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Assorbimento acustico	NPD
Durabilità Resistenza all'immersione in acqua bollente Densità	PASSA ≥ 1350 kg/m ³

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Bra, 09/09/2019



Luciano Menegaldo
Servizio Tecnologia