

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **PRINT HPL STRATIFICATO met een dikte $\geq 4,0$ mm**
2. Beoogde gebruiken: **HPL-laminaat gebruikt als wand- en plafondafwerking voor binnen**
3. Fabrikant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 3**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 438-7: 2005**
6. Aangemelde instantie: **CSI SpA - n° 0497**
7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties				
Brandreactie	<p>D-s2,d0 Dikte ≥ 4 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven zonder een isolerende laag ertussen</p> <p>C-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven</p> <p>D-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op elk type frame</p> <p>B-s1,d0 Dikte ≥ 12 mm Gemonteerd op elk type frame</p>				
Brandweerstand	NPD				
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD				
Weerstand tegen bevestigingen	<table> <tr> <td>1000 N (4 mm)</td> <td>3000 N (8 mm)</td> </tr> <tr> <td>2000 N (6 m)</td> <td>4000 N (≥ 10 mm)</td> </tr> </table>	1000 N (4 mm)	3000 N (8 mm)	2000 N (6 m)	4000 N (≥ 10 mm)
1000 N (4 mm)	3000 N (8 mm)				
2000 N (6 m)	4000 N (≥ 10 mm)				
Directe akoestische isolatie	NPD				
Buigtreksterkte	PASS				
Thermische weerstand /geleidbaarheid	NPD				
Formaldehyde emissie	Klasse E1				
Geluidsabsorptie	NPD				
Duurzaamheid <i>Weerstand tegen onderdompeling in kokend water</i> Dichtheid	<p>PASS</p> <p>≥ 1350 kg/m³</p>				

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bra, 09/09/19


Luciano Menegaldo
Technology Service