

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MEG F1 Dicke 8,0 mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Außenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

Notwendigen Charakteristika	Eigenschaften
Brandverhalten	B-s1,d0 Mechanisch befestigt an einem Holz- oder Metallrahmen mit oder ohne Isolierung, mit oder ohne vertikale und / oder horizontale Fugen, mit geschützten oder ungeschützten Fugen, offenen und geschlossenen Fugen, mit überlappenden oder nicht überlappenden Fugen
Feuerfestigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Auszugswiderstand von Befestigungen	3000 N
Direkte Schallisolierung	NPD
Biegefestigkeit	BESTANDEN
Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit	NPD
Widerstand gegen thermischen Schock	BESTANDEN
Formaldehyd Emission	Class E1
Haltbarkeit Widerstand gegen Feuchtigkeit Dichte	BESTANDEN ≥ 1350 kg/m ³

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Bra, 18/03/2021



Luciano Menegaldo
Technischer Service