

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **POLARIS F1 grubość $\geq 2,0$ mm**
2. Przeznaczenie: **laminat HPL zastosowany jako zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe**
3. Producent: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it
4. System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
5. Norma zharmonizowana: **EN 438-7: 2005**
6. Jednostka notyfikowana: **CSI SpA - n° 0497**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwość	
Reakcja na ogień	B-s1,d0 dla grubości ≥ 10 mm zamontowanej na aluminiowych profilach zamkniętych, bez warstwy izolacyjnej D-s2,d1 2 mm \leq grubość < 10 mm zamontowanej na aluminiowych profilach zamkniętych, bez warstwy izolacyjnej	
Ognioodporność	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Odporność na wyrwanie elementów mocujących	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm)	3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	SPEŁNIA WYMAGANIA	
Odporność cieplna	NPD	
Odporność na szok termiczny	SPEŁNIA WYMAGANIA	
Emisja formaldehydu	Klasa E1	
Pochłanianie dźwięku	NPD	
Trwałość Odporność na wilgoć Gęstość	SPEŁNIA WYMAGANIA ≥ 1350 kg/m ³	

Właściwości użytkowe ww. produktu są zgodne z wymienionym wyżej zestawem deklarowanych wartości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

W imieniu producenta podpisał

Bra, 28/07/2021



Luciano Menegaldo
Dział Technologii