

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **POLARIS F1, spessore a partire da 2 mm**
2. Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**
3. Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. Sistemi di VVCP: **sistema 1**
5. Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
6. Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali  | Prestazione  |
|---|--|
| <b>Reazione al fuoco</b>  | B-s1,d0 spessore $\geq 10$ mm<br>montato su tubolari in alluminio, senza interposizione di strato isolante<br><br>D-s2,d1 $2 \text{ mm} \leq \text{spessore} < 10 \text{ mm}$<br>montato su tubolari in alluminio, senza interposizione di strato isolante |
| <b>Resistenza al fuoco</b>  | NPD  |
| <b>Permeabilità al vapore d'acqua</b>                                       | NPD  |
| <b>Resistenza al fissaggio</b>  | 250 N (2 mm)      3000 N (8 mm)<br>1000 N (4 mm)    4000 N ( $\geq 10$ mm)<br>2000 N (6 mm)  |
| <b>Isolamento acustico diretto</b>  | NPD  |
| <b>Resistenza alla flessione</b>  | PASSA  |
| <b>Resistenza termica</b>   | NPD  |
| <b>Rilascio di formaldeide</b>  | Classe E1  |
| <b>Assorbimento acustico</b>  | NPD  |
| <b>Durabilità</b><br>Resistenza all'immersione in acqua bollente<br>Densità | PASSA<br>$\geq 1350 \text{ kg/m}^3$  |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da  
Bra, 28/07/2021



Luciano Menegaldo  
Servizio Tecnologia