

<b>ABET LAMINATI</b>	<b>PRESTATIEVERKLARING</b> <b>No. 002/CGF</b>	Rev. 3
----------------------	--	--------

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **PRINT HPL STRATIFICATO F1 met een dikte  $\geq 2,0$  mm**
2. Beoogde gebruiken: **HPL-laminaat gebruikt als wand- en plafondafwerking voor binnen**
3. Fabrikant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 1**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 438-7: 2005**
6. Aangemelde instantie: **CSI SpA - n° 0497**
7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties	
<b>Brandreactie</b>	B-s1,d0     Dikte $\geq 6$ mm Gemonteerd op elk type frame zonder een isolerende laag ertussen  B-s1,d0     Dikte $\geq 4$ mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven zonder een isolerende laag ertussen  B-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{Dikte} < 4 \text{ mm}$ Gemonteerd op aluminium buisvormige staven zonder een isolerende laag ertussen	
<b>Brandweerstand</b>	NPD	
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid</b>	NPD	
<b>Weerstand tegen bevestigingen</b>	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 m)	3000 N (8 mm) 4000 N ( $\geq 10$ mm)
<b>Directe akoestische isolatie</b>	NPD	
<b>Buigtreksterkte</b>	PASS	
<b>Thermische weerstand /geleidbaarheid</b>	NPD	
<b>Formaldehyde emissie</b>	Klasse E1	
<b>Geluidsabsorptie</b>	NPD	
<b>Duurzaamheid</b> <i>Weerstand tegen onderdompeling in kokend water</i> Dichtheid	PASS $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Bra, 01/09/2022

  
 Simone Abrate  
 Technisch Directeur