

ABET LAMINATI	DECLARATION DE PERFORMANCES No. 004/CGS	Rev. 4
----------------------	--	--------

- Code d'identification unique du produit type: **PRINT HPL STRATIFICATO épaisseur à partir de 2,0 mm**
- Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond**
- Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 3**
- Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
- Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	D-s2,d0 épaisseur \geq 2 mm monté sur des tubes en aluminium sans interposition d'une couche d'isolant C-s2,d0 épaisseur \geq 6 mm monté sur des tubes en aluminium D-s2,d0 épaisseur \geq 6 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage B-s1,d0 épaisseur \geq 12 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage	
Résistance au feu	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance des fixations	250 N (2mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm)	3000 N (8 mm) 4000 N (\geq 10 mm)
Isolation acoustique directe	NPD	
Résistance à la flexion	PASSE	
Résistance thermique	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1	
Absorption acoustique	NPD	
Durabilité: Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante Densité	PASSE \geq 1350 kg/m ³	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par
Bra, 01/09/22


 Simone Abrate
 Directeur Technique