

ABET LAMINATI	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 004/CGS	Rev. 4
----------------------	---	--------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **PRINT HPL STRATIFICATO grubość $\geq 2,0$ mm**
2. Przeznaczenie: **laminat HPL zastosowany jako zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe**
3. Producent: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it
4. System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 438-7: 2005**
6. Jednostka notyfikowana: **CSI SpA - n° 0497**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwość
Reakcja na ogień	D-s2,d0 dla grubości ≥ 2 mm zamontowanej na aluminiowej podkonstrukcji, bez warstwy izolacyjnej C-s2,d0 dla grubości ≥ 6 mm zamontowanej na aluminiowych profilach zamkniętych D-s2,d0 dla grubości ≥ 6 mm zamontowanej na dowolnej podkonstrukcji B-s1,d0 dla grubości ≥ 12 mm zamontowanej na dowolnej podkonstrukcji
Ognioodporność	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Odporność na wyrwanie elementów mocujących	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	SPEŁNIA WYMAGANIA
Odporność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	SPEŁNIA WYMAGANIA
Emisja formaldehydu	Klasa E1
Pochłanianie dźwięku	NPD
Trwałość Odporność na wilgoć Gęstość	SPEŁNIA WYMAGANIA ≥ 1350 kg/m ³

Właściwości użytkowe ww. produktu są zgodne z wymienionym wyżej zestawem deklarowanych wartości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

W imieniu producenta podpisał

Bra, 01/09/2022


Simone Abrate
Dyrektor Techniczny