

1. Code d'identification unique du produit type: **MEG F1 épaisseur à partir de 2,0 mm**
2. Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement externe de façades ou plafond**
3. Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**
Tel. +39 0172 419 111 - E-mail: info@abetlaminati.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 1 – système 3**
5. Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
6. Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	B-s1,d0 épaisseur ≥ 6 mm monté mécaniquement sur un châssis métallique D-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq$ épaisseur < 6 mm monté mécaniquement sur un châssis métallique
Résistance au feu	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance des fixations	250 N (2 mm) 2000 N (6 mm) 4000 N (≥ 10 mm) 1000 N (4 mm) 3000 N (8 mm)
Isolation acoustique directe	NPD
Résistance à la flexion	PASSE
Résistance thermique	NPD
Résistance au choc thermique	PASSE
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1
Durabilité: Résistance en ambiance humide Densité	PASSE $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Directeur Technique