

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **MEG F1 met een dikte $\geq 2,0$ mm**
2. Beoogde gebruiken: **HPL-laminaat gebruikt als wand- en plafondafwerking voor buiten**
3. Fabrikant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 – E-mail: info@abetlaminati.com
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 1 - systeem 3**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 438-7: 2005**
6. Aangemelde instantie: **CSI SpA - n° 0497**
7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties		
Brandreactie	B-s1,d0 Dikte ≥ 6 mm mechanisch gemonteerd op een metalen frame D-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{Dikte} < 6 \text{ mm}$ mechanisch gemonteerd op een metalen frame		
Brandweerstand	NPD		
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD		
Weerstand tegen bevestigingen	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm)	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm)	4000 N (≥ 10 mm)
Directe akoestische isolatie	NPD		
Buigtreksterkte	PASS		
Thermische weerstand /geleidbaarheid	NPD		
Thermische schokbestendigheid	PASS		
Formaldehyde emissie	Klasse E1		
Duurzaamheid <i>Weerstand tegen vocht</i> Dichtheid	PASS $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Technisch Directeur