

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MEG F1 mit einer Dicke  $\geq 2,0$  mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Außenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1 – system 3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

| Notwendigen Charakteristika                                   | Eigenschaften                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b>                                         | B-s1,d0 Dicke $\geq 6$ mm<br>mechanisch auf Metallrahmen montiert<br><br>D-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{Dicke} < 6 \text{ mm}$<br>mechanisch auf Metallrahmen montiert |
| <b>Feuerfestigkeit</b>                                        | NPD                                                                                                                                                                      |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>                             | NPD                                                                                                                                                                      |
| <b>Auszugswiderstand von Befestigungen</b>                    | 250 N (2 mm)      2000 N (6 mm)      4000 N ( $\geq 10$ mm)<br>1000 N (4 mm)      3000 N (8 mm)                                                                          |
| <b>Direkte Schallisolierung</b>                               | NPD                                                                                                                                                                      |
| <b>Biegefestigkeit</b>                                        | BESTANDEN                                                                                                                                                                |
| <b>Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit</b>                  | NPD                                                                                                                                                                      |
| <b>Widerstand gegen thermischen Schock</b>                    | BESTANDEN                                                                                                                                                                |
| <b>Formaldehyd Emission</b>                                   | Class E1                                                                                                                                                                 |
| <b>Haltbarkeit</b><br>Widerstand gegen Feuchtigkeit<br>Dichte | BESTANDEN<br>$\geq 1350 \text{ kg/m}^3$                                                                                                                                  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Bra, 06/10/2025

  
**Simone Abrate**  
Technischer Leiter