

ABET LAMINATI	DECLARATION DE PERFORMANCES No. 001/EDF	Rev. 3
----------------------	--	--------

- Code d'identification unique du produit type: **MEG F1 épaisseur à partir de 2,0 mm**
- Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement externe de façades ou plafond**
- Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**
Tel. +39 0172 419 111 - E-mail: abet@abet-laminati.it
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 1 – système 3**
- Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
- Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	B-s1,d0 épaisseur \geq 6 mm monté sur des tubes en aluminium D-s2,d0 2 mm \leq épaisseur < 6 mm monté sur des tubes en aluminium
Résistance au feu	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance des fixations	250 N (2 mm) 2000 N (6 m) 4000 N (\geq 10 mm) 1000 N (4 mm) 3000 N (8 mm)
Isolation acoustique directe	NPD
Résistance à la flexion	PASSE
Résistance thermique	NPD
Résistance au choc thermique	PASSE
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1
Durabilité: Résistance en ambiance humide Densité	PASSE \geq 1350 kg/m ³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par
Bra, 30/10/23


Simone Abrate
Directeur Technique