


<b>ABET LAMINATI</b>	<b>ERKLÄRUNG ZU PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b> <b>No. 001/EDF</b>	Rev. 3
----------------------	--	--------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MEG F1 mit einer Dicke  $\geq 2,0$  mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Außenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1 – system 3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

Notwendigen Charakteristika	Eigenschaften		
<b>Brandverhalten</b>	B-s1,d0 Dicke $\geq 6$ mm befestigt auf einer Aluminiumunterkonstruktion  D-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{Dicke} < 6 \text{ mm}$ befestigt auf einer Aluminiumunterkonstruktion		
<b>Feuerfestigkeit</b>	NPD		
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	NPD		
<b>Auszugswiderstand von Befestigungen</b>	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm)	2000 N (6 m) 3000 N (8 mm)	4000 N ( $\geq 10$ mm)
<b>Direkte Schallisolierung</b>	NPD		
<b>Biegefestigkeit</b>	BESTANDEN		
<b>Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit</b>	NPD		
<b>Widerstand gegen thermischen Schock</b>	BESTANDEN		
<b>Formaldehyd Emission</b>	Class E1		
<b>Haltbarkeit</b> Widerstand gegen Feuchtigkeit Dichte	BESTANDEN $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Bra, 30/10/2023

  
 Simone Abrate  
 Technischer Leiter