

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| <b>ABET LAMINATI</b> | <b>DECLARATION DE PERFORMANCES</b><br><b>No. 002/CGF</b> | Rev. 4 |
|----------------------|--|--------|

- Code d'identification unique du produit type: **PRINT HPL STRATIFICATO F1 épaisseur à partir de 2,0 mm**
- Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond**
- Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**  
**Tel. +39 0172 419 111 – E-mail: abet@abet-laminati.it**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 1**
- Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
- Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles   | Performances   |
|---|--|
| <b>Réaction au feu</b>  | B-s1,d0 épaisseur ≥ 2 mm<br>monté sur des tubes en aluminium sans interposition d'une couche d'isolant |
| <b>Résistance au feu</b>  | NPD  |
| <b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>   | NPD  |
| <b>Résistance des fixations</b>   | 250 N (2 mm)      3000 N (8 mm)<br>1000 N (4 mm)    4000 N (≥ 10 mm)<br>2000 N (6 mm)                  |
| <b>Isolation acoustique directe</b>   | NPD  |
| <b>Résistance à la flexion</b>  | PASSE  |
| <b>Résistance thermique</b>   | NPD  |
| <b>Dégagement de formaldéhyde</b>   | Classe E1  |
| <b>Absorption acoustique</b>  | NPD  |
| <b>Durabilité:</b><br>Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante<br>Densité | PASSE<br>≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>  |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par  
Bra, 04/08/23

  
Simone Abrate  
Directeur Technique