

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PRINT HPL STRATIFICATO F1 spessore a partire da 2,0 mm**
2. Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**
3. Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia
Tel. +39 0172 419 111 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. Sistemi di VVCP: **sistema 1**
5. Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
6. Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	B-s1,d0 spessore ≥ 2 mm montato su tubolari in alluminio, senza interposizione di strato isolante
Resistenza al fuoco	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza al fissaggio	250 N (2 mm) 3000 N (8 mm) 1000 N (4 mm) 4000 N (≥ 10 mm) 2000 N (6 mm)
Isolamento acustico diretto	NPD
Resistenza alla flessione	PASSA
Resistenza termica	NPD
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Assorbimento acustico	NPD
Durabilità Resistenza all'immersione in acqua bollente Densità	PASSA ≥ 1350 kg/m ³

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Bra, 04/08/2023


Simone Abrate
Direttore Tecnico