

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **MEG F1 grubość $\geq 2,0$ mm**
2. Przeznaczenie: **laminat HPL zastosowany jako zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe**
3. Producent: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
4. System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1 – system 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 438-7: 2005**
6. Jednostka notyfikowana: **CSI SpA - n° 0497**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka	Właściwość		
Reakcja na ogień	B-s1,d0 dla grubości ≥ 6 mm montowany mechanicznie na metalowej ramie D-s2,d0 2 mm \leq grubość < 6 mm montowany mechanicznie na metalowej ramie		
Ogniodporność	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej	NPD		
Odporność na wyrwanie elementów mocujących	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm)	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm)	4000 N (≥ 10 mm)
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD		
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	SPEŁNIA WYMAGANIA		
Przewodność cieplna	NPD		
Odporność na szok termiczny	SPEŁNIA WYMAGANIA		
Emisja formaldehydu	Klasa E1		
Trwałość Odporność na wilgoć Gęstość	SPEŁNIA WYMAGANIA ≥ 1350 kg/m ³		

Właściwości użytkowe ww. produktu są zgodne z wymienionym wyżej zestawem deklarowanych wartości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

W imieniu producenta podpisa

Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Dyrektor Techniczny