


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **MEG F1 grubość  $\geq 2,0$  mm**
2. Przeznaczenie: **laminat HPL zastosowany jako zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe**
3. Producent: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com**
4. System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1 – system 3**
5. Norma zharmoniowana: **EN 438-7: 2005**
6. Jednostka notyfikowana: **CSI SpA - n° 0497**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Charakterystyka                                           | Właściwość                                                                                                                                                             |                                |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Reakcja na ogień</b>                                   | B-s1,d0 dla grubości $\geq 6$ mm<br>montowany mechanicznie na metalowej ramie<br><br>D-s2,d0 2 mm $\leq$ grubość $< 6$ mm<br>montowany mechanicznie na metalowej ramie |                                |                        |
| <b>Ognioodporność</b>                                     | NPD                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| <b>Przepuszczalność pary wodnej</b>                       | NPD                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| <b>Odporność na wyrwanie elementów mocujących</b>         | 250 N (2 mm)<br>1000 N (4 mm)                                                                                                                                          | 2000 N (6 mm)<br>3000 N (8 mm) | 4000 N ( $\geq 10$ mm) |
| <b>Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych</b> | NPD                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu</b>          | SPEŁNIA WYMAGANIA                                                                                                                                                      |                                |                        |
| <b>Przewodność cieplna</b>                                | NPD                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| <b>Odporność na szok termiczny</b>                        | SPEŁNIA WYMAGANIA                                                                                                                                                      |                                |                        |
| <b>Emisja formaldehydu</b>                                | Klasa E1                                                                                                                                                               |                                |                        |
| <b>Trwałość<br/>Odporność na wilgoć<br/>Gęstość</b>       | SPEŁNIA WYMAGANIA<br>$\geq 1350 \text{ kg/m}^3$                                                                                                                        |                                |                        |

Właściwości użytkowe ww. produktu są zgodne z wymienionym wyżej zestawem deklarowanych wartości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

W imieniu producenta podpisa

Bra, 06/10/2025

  
Simone Abrate  
Dyrektor Techniczny