

Oggetto: Indicazioni per l'igienizzazione delle superfici in laminato

Premessa:

Abet Laminati, con il presente documento vuole dare un'indicazione sugli effetti di alcuni prodotti igienizzanti sui laminati di nostra produzione.

Per le modalità di come ottenere una disinfezione efficace in questo periodo di rischio al contagio da Covid 19, si consiglia di seguire le linee guida reperibili sui siti internet dell'ISS (Istituto di Sanità Superiore), dell'OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità) e Ministero della Salute.

Alcuni prodotti di cui è stata testata la compatibilità con le superfici dei pannelli di Abet Laminati:

| Principio attivo | Nome prodotto | Concentrazione | Effetti sulla superficie dopo 24h | Note |
|---|--------------------------|---|---|--|
| Ipoclorito di sodio | Candeggina | 0.5% v/v (in soluzione acquosa) | Nessuno per contatti inferiori a 5 min. | Su superfici metalliche verificare preventivamente |
| Ipoclorito di sodio | Candeggina | 0.1% v/v (in soluzione acquosa) | Nessuno per contatti inferiori a 5 min. | Su superfici metalliche verificare preventivamente |
| Alcol etilico | Alcol denaturato (rosa) | >70% v/v | Nessun effetto | Potrebbe lasciare leggeri aloni su superfici metalliche dopo un contatto superiore a 10 min. |
| Alcol etilico 96% v/v | Alcol etilico (incolore) | Possibilità di diluire in acqua con concentrazione finale sempre >70% v/v | Nessun effetto | Potrebbe lasciare leggeri aloni su superfici metalliche dopo un contatto superiore a 10 min. |
| Detergente/disinfettante (DDAC) | | Diluito al 5% v/v in acqua | Nessun effetto | |
| Sali d'ammonio quaternario | | Diluito al 30% v/v | Nessun effetto | |
| Alcol gel (Alcol >70%) | Gel mani igienizzante | Tal quale | Nessun effetto | |
| Alcol isopropilico >30% v/v e Alcol etilico 5 ÷ 15% v/v | Sanialcol | Tal quale | Nessun effetto | Potrebbe lasciare leggeri aloni su superfici metalliche dopo un contatto superiore a 10 min. |

L'elenco sopra non vuole essere risolutivo ma solo rappresentativo di alcuni prodotti facilmente reperibili in commercio e testati nei laboratori Abet Laminati.

Si ricorda inoltre che in commercio sono venduti svariati prodotti disinfettanti, di diversa composizione chimica e con concentrazioni differenti; nel caso si voglia/debba utilizzare prodotti specifici non di uso e reperimento comune o differenti dall'elenco sopra, per verificare la compatibilità con la superficie del laminato Abet si consiglia sempre di fare una prova su una porzione nascosta del pannello o contattare il Servizio Tecnico Abet Laminati allegando Scheda di Sicurezza e Tecnica del prodotto in questione.

Rev. 0 | 29.05.2020