

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MEG F1 spessore a partire da 2,0 mm**
2. Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti**
3. Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
4. Sistemi di VVCP: **sistema 1 – sistema 3**
5. Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
6. Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione		
Reazione al fuoco	B-s1,d0 spessore ≥ 6 mm fissato meccanicamente su telaio metallico D-s2,d0 $2 \text{ mm} \leq \text{spessore} < 6 \text{ mm}$ fissato meccanicamente su telaio metallico		
Resistenza al fuoco	NPD		
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD		
Resistenza al fissaggio	250 N (2 mm) 1000 N (4 mm)	2000 N (6 m) 3000 N (8 mm)	4000 N (≥ 10 mm)
Isolamento acustico diretto	NPD		
Resistenza alla flessione	PASSA		
Resistenza termica	NPD		
Resistenza allo shock termico	PASSA		
Rilascio di formaldeide	Classe E1		
Durabilità Resistenza al bagnato Densità	PASSA $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Direttore Tecnico