ABET LAMINATI®

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 002/CGF

Rev. 5

1. Código de identificación única del producto tipo: PRINT HPL F1 STRATIFICATO con espesores ≥ 2,0 mm

2. Usos previstos: Laminados HPL para acabados de paredes y techos internos

3. Fabricante: ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): sistema 1

5. Norma armonizada: EN 438-7: 2005

6. Organismos notificados: CSI SpA - nº 0497

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B-s1,d0 espesor 2 mm ≤ espesor < 6 mm montado mecánicamente sobre un marco de metal sin interposición de material aislante B-s1,d0 espesor ≥ 6 mm
	montado mecánicamente sobre cualquier tipo de soporte sin interposición de material aislante
Resistencia al fuego	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Resistencia a la fijación	250 N (2 mm) 3000 N (8 mm) 1000 N (4 mm) 4000 N (≥ 10 mm) 2000 N (6 m)
Aislamiento acústico directo	NPD
Resistencia a la flexión	PASA
Resistencia/conductividad térmica	NPD
Emisión de formaldehido	Clase E1
Absorción acústica	NPD
Durabilidad Resistencia a la inmersión en agua hirviendo Densidad	PASA ≥ 1350 kg/m ³

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Bra, 06/10/2025

Simone Abrate Director Técnico

Simone Aluste