

1. Código de identificación única del producto tipo: **MEG con espesores $\geq 6,0$ mm**
2. Usos previstos: **Laminados HPL para acabados de paredes y techos externos**
3. Fabricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **sistema 3**
5. Norma armonizada: **EN 438-7: 2005**
6. Organismos notificados: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	C-s2,d0 espesor ≥ 6 mm montado mecánicamente sobre un marco de metal B-s1,d0 espesor ≥ 12 mm montado sobre cualquier tipo de soporte
Resistencia al fuego	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Resistencia a la fijación	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Aislamiento acústico directo	NPD
Resistencia a la flexión	PASA
Resistencia/conductividad térmica	NPD
Resistencia a shock térmico	PASA
Emisión de formaldehído	Clase E1
Durabilidad Resistencia a condiciones de humedad Densidad	PASA $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Director Técnico