


- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MEG spessore a partire da 6,0 mm**
- 2 Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti**
- 3 Fabbricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it
- 4 Sistemi di VVCP: **sistema 3**
- 5 Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
- 6 Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
- 7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	C-s2,d0 spessore \geq 6 mm montato su tubolari in alluminio B-s1,d0 spessore \geq 12 mm posto in opera con qualsiasi sistema di montaggio
Resistenza al fuoco	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza al fissaggio	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (\geq 10 mm)
Isolamento acustico diretto	NPD
Resistenza alla flessione	PASSA
Resistenza termica	NPD
Resistenza allo shock termico	PASSA
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Durabilità Resistenza al bagnato Densità	PASSA \geq 1350 kg/m ³

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Bra, 01/09/2022


Simone Abrate
Direttore Tecnico