


ABET LAMINATI®	DECLARATION DE PERFORMANCES No. 004/CGS	Rev. 5
-----------------------	--	--------

- Code d'identification unique du produit type: **PRINT HPL STRATIFICATO épaisseur à partir de 2,0 mm**
- Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond**
- Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**
Tel. +39 0172 419 111 - E-mail: info@abetlaminati.com
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 3**
- Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
- Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	D-s2,d0 épaisseur ≥ 2 mm monté mécaniquement sur un châssis métallique sans interposition d'une couche d'isolant C-s2,d0 épaisseur ≥ 6 mm monté mécaniquement sur un châssis métallique D-s2,d0 épaisseur ≥ 6 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage B-s1,d0 épaisseur ≥ 12 mm mis en œuvre selon différents systèmes de montage	
Résistance au feu	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance des fixations	250 N (2mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm)	3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Isolation acoustique directe	NPD	
Résistance à la flexion	PASSE	
Résistance thermique	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1	
Absorption acoustique	NPD	
Durabilité: Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante Densité	PASSE ≥ 1350 kg/m ³	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Directeur Technique