

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **PRINT HPL STRATIFICATO met een dikte $\geq 2,0$ mm**
2. Beoogde gebruiken: **HPL-laminaat gebruikt als wand- en plafondafwerking voor binnen**
3. Fabrikant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - E-mail: info@abetlaminati.com
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 3**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 438-7: 2005**
6. Aangemelde instantie: **CSI SpA - n° 0497**
7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties
Brandreactie	D-s2,d0 Dikte ≥ 2 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven zonder een isolerende laag ertussen C-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven D-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op elk type frame B-s1,d0 Dikte ≥ 12 mm Gemonteerd op elk type frame
Brandweerstand	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Weerstand tegen bevestigingen	250 N (2mm) 3000 N (8 mm) 1000 N (4 mm) 4000 N (≥ 10 mm) 2000 N (6 m)
Directe akoestische isolatie	NPD
Buigtreksterkte	PASS
Thermische weerstand /geleidbaarheid	NPD
Formaldehyde emissie	Klasse E1
Geluidsabsorptie	NPD
Duurzaamheid <i>Weerstand tegen onderdompeling in kokend water</i> Dichtheid	PASS ≥ 1350 kg/m ³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Technisch Directeur