

<b>ABET LAMINATI</b>	<b>ERKLÄRUNG ZU PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b> <b>No. 004/CGS</b>	Rev. 4
----------------------	--	--------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PRINT HPL STRATIFICATO mit einer Dicke  $\geq 2,0$  mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Innenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**  
**Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

Notwendigen Charakteristika	Eigenschaften
<b>Brandverhalten</b>	D-s2,d0 Dicke $\geq 2$ mm befestigt auf einer Aluminiumunterkonstruktion ohne isolierende Zwischenlage  C-s2,d0 Dicke $\geq 6$ mm befestigt auf einer Aluminiumunterkonstruktion  D-s2,d0 Dicke $\geq 6$ mm befestigt auf beliebiger Unterkonstruktion  B-s1,d0 Dicke $\geq 12$ mm befestigt auf beliebiger Unterkonstruktion
<b>Feuerfestigkeit</b>	NPD
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	NPD
<b>Auszugswiderstand von Befestigungen</b>	250 N (2mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N ( $\geq 10$ mm)
<b>Direkte Schallisolierung</b>	NPD
<b>Biegefestigkeit</b>	BESTANDEN
<b>Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit</b>	NPD
<b>Formaldehyd Emission</b>	Class E1
<b>Schallabsorption</b>	NPD
<b>Haltbarkeit</b> Widerstand gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser Dichte	BESTANDEN $\geq 1350$ kg/m <sup>3</sup>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Bra, 01/09/2022

*Simone Abrate*  
Simone Abrate  
Technischer Leiter