

ABET LAMINATI	PRESTATIEVERKLARING No. 004/CGS	Rev. 4
----------------------	--	--------

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **PRINT HPL STRATIFICATO met een dikte $\geq 2,0$ mm**
2. Beoogde gebruiken: **HPL-laminaat gebruikt als wand- en plafondafwerking voor binnen**
3. Fabrikant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 3**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 438-7: 2005**
6. Aangemelde instantie: **CSI SpA - n° 0497**
7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties						
Brandreactie	D-s2,d0 Dikte ≥ 2 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven zonder een isolerende laag ertussen C-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op aluminium buisvormige staven D-s2,d0 Dikte ≥ 6 mm Gemonteerd op elk type frame B-s1,d0 Dikte ≥ 12 mm Gemonteerd op elk type frame						
Brandweerstand	NPD						
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD						
Weerstand tegen bevestigingen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">250 N (2mm)</td> <td style="width: 50%;">3000 N (8 mm)</td> </tr> <tr> <td>1000 N (4 mm)</td> <td>4000 N (≥ 10 mm)</td> </tr> <tr> <td>2000 N (6 m)</td> <td></td> </tr> </table>	250 N (2mm)	3000 N (8 mm)	1000 N (4 mm)	4000 N (≥ 10 mm)	2000 N (6 m)	
250 N (2mm)	3000 N (8 mm)						
1000 N (4 mm)	4000 N (≥ 10 mm)						
2000 N (6 m)							
Directe akoestische isolatie	NPD						
Buigtreksterkte	PASS						
Thermische weerstand /geleidbaarheid	NPD						
Formaldehyde emissie	Klasse E1						
Geluidsabsorptie	NPD						
Duurzaamheid <i>Weerstand tegen onderdompeling in kokend water</i> Dichtheid	PASS ≥ 1350 kg/m ³						

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bra, 01/09/2022


 Simone Abrate
 Technisch Directeur