


1. Código de identificación única del producto tipo: **EASyMEG F1 con espesores 8,0 mm**
2. Usos previstos: **Laminados HPL para acabados de paredes y techos externos**
3. Fabricante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **sistema 1**
5. Norma armonizada: **EN 438-7: 2005**
6. Organismos notificados: **CSI SpA - n° 0497**
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B-s1,d0 Mecánicamente unido a marco metálico, con o sin aislamiento, con o sin juntas verticales u horizontales, juntas protegidas o desprotegidas, juntas abiertas o cerradas, articulaciones superpuestas o no superpuestas
Resistencia al fuego	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Resistencia a la fijación	3000 N
Aislamiento acústico directo	NPD
Resistencia a la flexión	PASA
Resistencia/conductividad térmica	NPD
Resistencia a shock térmico	PASA
Emisión de formaldehído	Clase E1
Durabilidad Resistencia a condiciones de humedad Densidad	PASA ≥ 1350 kg/m ³

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Director Técnico