

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PRINT HPL STRATIFICATO spessore a partire da 2,0 mm**
- 2 Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**
- 3 Fabbrikante: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italia**
Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
- 4 Sistemi di VVCP: **sistema 3**
- 5 Norma armonizzata: **EN 438-7: 2005**
- 6 Organismo Notificato: **CSI SpA - n° 0497**
- 7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	D-s2,d0 spessore ≥ 2 mm Fissato meccanicamente su telaio metallico, senza interposizione di strato isolante C-s2,d0 spessore ≥ 6 mm Fissato meccanicamente su telaio metallico D-s2,d0 spessore ≥ 6 mm fissato meccanicamente su telaio in legno o metallico B-s1,d0 spessore ≥ 12 mm fissato meccanicamente su telaio in legno o metallico
Resistenza al fuoco	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza al fissaggio	250 N (2mm) 1000 N (4 mm) 2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Isolamento acustico diretto	NPD
Resistenza alla flessione	PASSA
Resistenza termica	NPD
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Assorbimento acustico	NPD
Durabilità Resistenza all'immersione in acqua bollente Densità	PASSA ≥ 1350 kg/m ³

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Direttore Tecnico