

1. Code d'identification unique du produit type: **POLARIS CONTEMPORARY F1 épaisseur à partir de 4 mm**
2. Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond**
3. Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 – E-mail: abet@abet-laminati.it
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 1**
5. Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
6. Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	B-s1,d0 épaisseur ≥ 4 mm monté sur des tubes en aluminium sans interposition d'une couche d'isolant
Résistance au feu	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance des fixations	1000 N (4 mm) 4000 N (≥ 10 mm) 2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm)
Isolation acoustique directe	NPD
Résistance à la flexion	PASSE
Résistance thermique	NPD
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1
Absorption acoustique	NPD
Durabilité: Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante Densité	PASSE ≥ 1350 kg/m ³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Bra, 24/03/2023


Simone Abrate
Directeur Technique