## **ABET LAMINATI®**

## **DECLARATION DE PERFORMANCES**

## No. 010/POLARIS CONTEMPORARY

Rev. 1

1. Code d'identification unique du produit type: POLARIS CONTEMPORARY épaisseur à partir de 6 mm

2. Usages prévus: Stratifié HPL utilisé comme revêtement interne de façades ou plafond

3. Fabricant: ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie Tel. +39 0172 419 111 - E-mail: info@abetlaminati.com

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: système 3

5. Norme harmonisée: EN 438-7: 2005

6. Organisme notifié: CSI SpA - n° 0497

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	C-s1,d0 monté mécaniquement sur un châssis métallique sans interposition d'une couche d'isolant
Résistance au feu	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance des fixations	2000 N (6 mm) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Isolation acoustique directe	NPD
Résistance à la flexion	PASSE
Résistance thermique	NPD
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1
Absorption acoustique	NPD
Durabilité: Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante Densité	PASSE ≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Bra, 06/102025

Simone Abrate
Directeur Technique

pag 1/1